

产品信息

DST 002 汽车泡棉双面胶带

DST 汽车泡棉双面胶带以 PE 发泡棉为基材，涂覆强力丙烯酸粘胶剂或溶剂型橡胶与 PE 薄膜覆合而成，具有优越的粘接强度，还能有效吸收并分散应力，可承受被粘材料的热胀冷缩。耐候，防水，耐溶剂，抗老化，可广泛应用于汽车内外部装饰，电子行业，工程装饰等方面的粘贴。

产品特性

- 具有出色的密封性，防水、减振、隔热、隔音；
- 出色的抗压缩变形性，弹性持久，能够确保配件得到长期的防震保护；
- 初粘性好，能快速粘贴被粘物，仅粘性持久、耐候性能佳；
- 对金属不具有腐蚀性，抗溶剂，耐高温，在弯曲的外表有良好的服贴性。

主要应用

- 汽车座椅、汽车内饰、车顶、脚踏板、遮阳材料及日常挂钩用品固定；
- 各类小家电、电子电器产品的粘贴固定；
- 工业装饰，各类面板饰板墙板的按装固定，标牌粘合等等；
- 手工 DIY。

技术参数

项目	典型值
基材	PE 泡棉
胶粘剂	丙烯酸压敏胶
离型膜	PE 离型膜 红、黄、蓝、绿
厚度（不含离型膜）	1.0mm±10%
钢板粘着力（20min）	≥18N/24mm
钢板粘着力（72hr）	≥42N/24mm
静态剪切力（24mm*24mm）23℃，1000g	≥1440min
静态剪切力（24mm*24mm）80℃，500g	≥1440min
动态剪切力（24mm*24mm）20min，	≥300N
动态剪切力（24mm*24mm）72hr	≥400N
短期耐温	120℃
长期耐温	80℃

麦斯威速温馨提醒：

合作前的必要步骤，

- 1、免费提供样品试用
- 2、同类明星产品对比

如果您有任何疑问，欢迎来电咨询，麦斯威速将非常乐意为您提供专业的咨询及技术支持。

免责声明

浙江麦斯威迩绝缘科技有限公司（MAXWEL），以下涉及公司都用 MAXWEL 代表。

MAXWEL 对此所述的材料，都是按“按现状”提供给您仅用于内部参考使用，不包含对信息的精确性或完整性的任何陈述或保证或其他任何类型的保证，包括对质量、适销性或用于特定目的的适合性或非侵权性的任何暗示保证。由于此处所述材料的使用，在应用处理或使用方法上潜在居多可变因素，接受并使用这些材料的用户应对最终结果承担所有责任。另外，MAXWE 对该材料造成的任何损害或损失，无论是直接性、间接性、特殊性、附随性或衍生性的损害或损失，不管是根据法定理论断定的情况，包括疏忽说、违反担保说、严格责任说，概不负责。未经卖方及制造商同意，未在此声明的陈述或建议没有任何效力。

MAXWEL 不保证本“本资料”可以不间断或无错误运行或缺陷将得到纠正，如有出入或革新。请以实物为准，恕不另行通知。

